

## 主要功能



- 最新设计微电脑精密恒温控制系统
- 进口Pt100温度传感器
- 具有断偶保护和超温报警功能
- 温度波动度 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$
- 显示分辨率 $0.1^{\circ}\text{C}$
- 泵流量8L/min
- **CHY系列:**

有冷凝水管，可延伸下限温度内槽、箱体均采用优质不锈钢材料带液晶显示器，有水位报警功能，带※有可编程功能



## 产品技术参数



	501	CH1006	CH1015	CH1515	CH2015	CH2515	CH3015	CHY1015	※CHY1015
温度范围 $^{\circ}\text{C}$	室温+5~95			40~150	40~200	40~250	40~300	室温+5~95	
容积 (L)	20	6	15				15		
循环方式	内、外			内				内、外	
开口尺寸 (mm)	$\Phi 150$	150×150	215×180				215×180		
槽深 (mm)	300	150	200				200		
功率 (w)	1500	750	2100				2500	1500	
净重 (Kg)	8.5	7	12	16				12	
毛重 (Kg)	10.5	9	14	18				14	
外形尺寸 (mm)	$\Phi 300 \times 490$	210×370×400	320×430×480	520×300×480				320×430×480	
包装尺寸 (mm)	405×405×590	275×435×470	500×390×580	600×380×600				500×390×580	