

上海申安医疗器械厂 LDZH-150KBS 技术参数

技术参数

1. 采用手轮式快开门旋压锁紧结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠
2. 灭菌腔体采用优质不锈钢 304 材质
3. 自胀式密封圈结构
4. 采用 LED 数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停止工作
5. ★具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择
6. 具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能
7. 采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开锅盖
8. 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统
9. 具有断水保护装置，水位检测报警功能和漏电保护系统
10. ★可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式
11. 三级排气方式，排气模式：全排、微排、不排
12. 温度偏差修正功能
13. 底部带脚轮，方便移动
14. 具有验证接口
15. ★内腔厚度 $\geq 3\text{mm}$
16. ★设计使用年限 ≥ 10 年
17. 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力
18. ★具有国家规定的特种设备压力容器生产许可证资质（不属于外借第三方资质）和医疗器械证书

序号	详细参数	
1	容积: 150 升	电压: 380V/50Hz
2	功率: 6KW	毛重: 213Kg (木箱包装)
3	灭菌温度可设定范围 50℃-134℃	灭菌时间可调设定范围 1-99h
4	设计温度 138℃	额定工作压力: 0.217Mpa, 设计压力: 0.24Mpa
5	灭菌室尺寸: $\phi 500 \times 760$ (mm)	网篮尺寸: 465×230 (mm) $\times 3$ 只
6	包装尺寸: $760 \times 850 \times 1530$ (mm)	仪器净尺寸: $630 \times 700 \times 1400$ (mm)

主要元件清单

序号	名称	规格	数量
1	压力控制器		1 个
2	温控探头	PT100	1 个
3	固态继电器	440V 40A	3 个
4	跷板开关		1 个
5	空气开关		1 个
6	电热管	2KW	3 根
7	弹簧式安全阀	0.217-0.24Mpa	1 个
8	放汽阀		1 个
9	压力表	0-0.4Mpa	1 个
10	硅胶密封圈		1 个
11	电磁阀		2 个

装 箱 单

序号	名 称	数量	备注
1	立式压力蒸汽灭菌器	1 台	
2	产品使用说明书	1 份	
3	产品质量跟踪卡	1 份	
4	产品质量证明书	1 份	

