

高温鼓风干燥箱 - 多段程序液晶控制

高温型

产品特点

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内清洁；
- 采用新PID模糊逻辑处理控制器，快速到达设定值且运转更加精确稳定；
- 门封条采用陶瓷纤维材质，能长期高温运行，使用寿命长；
- 可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0~5999分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调；
- 多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；（选配）

技术参数

型号	BPG-9050AH BPG-9050BH	BPG-9100AH BPG-9100BH	BPG-9200AH BPG-9200BH	BPG-9760AH BPG-9760BH
技术指标				
电源电压	AC380V 50HZ			
温度范围	AH: RT+20~400°C / BH: RT+20~500°C			
温度分辨率/波动度	0.1°C/±0.5°C			
工作环境温度	+5~40°C			
输入功率	3250W/4050W	4050W/4900W	4900W/6050W	8500W/8500W
容积	50L	100L	220L	760L
内胆尺寸(mm)WxDxH	350×350×400	450×450×450	600×600×600	980×1000×780
外形尺寸(mm)WxDxH	890×700×920	990×790×990	1140×950×1140	1324×1263×1770
载物托架(标配)	2块			
定时范围	0~5999min			
价格	RMB16450 RMB24100	RMB19900 RMB28400	RMB23200 RMB33600	RMB58200 RMB79900

注：100°C-500°C接到订单后，交货期为30天。外观尺寸不包含把手铰链等突出部分。



高温鼓风干燥箱

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、RS485接口及通讯软件..... ¥ 600元
- 2、U盘数据储存..... ¥ 1000元
- 3、嵌入式打印机..... ¥ 2500元

注：U盘、RS485/232、打印机三选一

干燥箱 - 自然对流 普及型 升级换代

用途概述

利用热空气上升的自然对流现象，具有无噪音、灰尘少和气流缓慢等特点。适用于干燥、烘焙熔蜡、灭菌等。

产品特点

- 内胆采用不锈钢材质，内胆四角半圆弧过渡，便于工作室的清洁工作；
- 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发；
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；（选配）
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况；（选配）

多段可编程控制器（选配）

- 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行；
- 多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；
- 可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0~5999分；

技术参数

型号	DHG-9031A	DHG-9051A	DHG-9091A	DHG-9141A	DHG-9201A
技术指标					
电源电压	AC220V 50HZ				
控温范围	RT+10~200°C				
温度分辨率/波动度	0.1°C/±0.5°C				
工作环境温度	+5~35°C				
输入功率	850W	1000W	1400W	2000W	2200W
容积	27L	56L	96L	140L	200L
内胆尺寸(mm)WxDxH	320×300×355	400×330×415	450×430×505	520×500×575	570×560×640
外形尺寸(mm)WxDxH	460×520×660	540×550×720	590×650×810	660×720×880	710×780×945
载物托架(标配)	2块			3块	
价格	RMB3330	RMB4090	RMB5520	RMB6350	RMB7650



干燥箱-自然对流

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、独立限温控制器..... ¥ 500元
- 2、RS485/232接口及通讯软件..... ¥ 600元
- 3、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 4、U盘数据储存..... ¥ 1000元
- 5、多段可编程液晶温度控制器..... ¥ 1500元

注：U盘、RS485/232、打印机三选一

- 01 生化/霉菌培养箱
- 04 低温培养箱
- 05 多箱体生化/霉菌培养箱
- 07 生物安全低温培养箱
- 08 半导体制冷低温培养箱
- 09 生物安全培养箱
- 10 恒温培养箱
- 13 隔水式恒温培养箱
- 14 多箱体恒温/微生物培养箱
- 15 CO₂培养箱
- 18 光照培养箱/人工气候箱
- 19 恒温恒湿箱
- 26 恒湿恒湿箱
- 31 回旋振荡器
- 33 恒温培养床
- 35 恒温振荡器
- 36 大型恒温振荡器
- 37 落地振荡器
- 38 摇瓶机
- 39 叠加式-振荡培养箱
- 42 叠加式-振荡培养箱
- 43 超低温冰箱
- 45 低温冷藏箱
- 46 液相液氮罐
- 48 干式运输液氮罐
- 49 生物安全柜
- 50 洁净工作台
- 52 干燥箱
- 59 真空干燥箱
- 68 加热循环槽
- 71 恒温振荡水槽
- 74 油浴锅
- 76 恒温水槽与水浴锅
- 77 药品稳定性试验箱
- 83 步入式药品试验箱
- 84 老化试验箱
- 84 热空气消毒箱
- 85 高低温(交变)试验箱
- 87 高低温(交变)湿热试验箱
- 89 紫外耐候试验箱
- 91 氙灯耐候试验箱
- 92 盐雾腐蚀试验箱
- 93 电阻炉
- 96 电阻炉
- 97 旋转蒸发器
- 100 分液漏斗振荡器
- 101 耐腐蚀隔膜泵
- 102 循环冷却器
- 103 干式冷阱
- 104 磁力搅拌器
- 108 顶置电动搅拌机
- 109 氮吹仪
- 110 离心机
- 110 漩涡混合仪
- 111 多管漩涡混合仪
- 112 孵育器/金属浴
- 114 微孔板洗板机
- 115 均质分散机
- 117 粘度计
- 122 粘度计

干燥箱
高温鼓风干燥箱